

Zasady wykorzystania znaków certyfikacji i rejestracji ALCUMUS ISOQAR (logo), symbolu UKAS oraz numeru identyfikacyjnego UKCA / UKNI

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady wykorzystania Znak Certyfikacji ALCUMUS ISOQAR oraz Symbolu Akredytacji UKAS dla Systemów Zarządzania i Certyfikacji Wyrobów a także numeru identyfikacyjnego dla certyfikatów wydanych od dnia 17 marca 2025.

Prawidłowe użycie znaków certyfikacji i symbolu akredytacji

Logo Alcumus ISOQAR oraz symbol UKAS są dostępne bez opłat. [Kliknij tutaj](#)

Wykorzystanie symbolu akredytacji UKAS (zwanego dalej symbolem UKAS) oraz/lub logo Alcumus ISOQAR (zwanego dalej logo ISOQAR) jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to zgodne z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

- Należy używać wyłącznie zatwierdzonego symbolu UKAS i/lub logo ISOQAR
- Symbol UKAS może być używany wyłącznie w połączeniu z logo ISOQAR i w żadnym wypadku nie może być używany samodzielnie. Symbol UKAS i logo ISOQAR razem mogą być używane tylko dla akredytowanego standardu (patrz wydany certyfikat)

Jak stosować symbol UKAS i/lub logo ISOQAR

- Symbol UKAS i logo(-a) ISOQAR mogą być używane wyłącznie w połączeniu z odpowiednim numerem certyfikatu (np. 1122 – jak pokazano poniżej), z wyjątkiem przypadku używania logo ISOQAR na pojeździe
- Słowa "Numer Certyfikatu" lub "Nr Cert." należy zapisać przed cyframi i umieścić centralnie pod logo
- Nazwę standardu(ów) objętego(tych) certyfikacją należy umieścić centralnie pod Numerem Certyfikatu
- Jeśli certyfikacją przez Alcumus ISOQAR objętych jest wiele standardów, mogą być wymienione:
 - jeden pod drugim



Numer Certyfikatu 1122
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Nr Cert. 1122
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

- lub mogą być wymienione z boku logo linijce i oddzielone od siebie przecinkiem



Numer Certyfikatu 1122

ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 27001



ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 27001

Nr Cert. 1122

- Logo, numer certyfikatu i standardy muszą wyraźnie odnosić się do siebie
- Stosując logo ISOQAR specyficzne dla standardu (np. ISO 9001, jak pokazano poniżej), nie zamieszczać już żadnego innego tekstu związanego z tym standardem (tj. nie wymieniaj standardu).



Numer Certyfikatu 1122



Nr Cert. 1122

- Stosując logo ISOQAR specyficzne dla wielu standardów (np. ISO 9001, 14001, 22301, 27001 i 45001, jak pokazano poniżej), nie zamieszczać już żadnego innego tekstu związanego z tymi standardami (tj. nie wymieniaj standardów).



Nr Cert. 1122


- Te same zasady obowiązują również dla korzystania z logo ISOQAR z symbolem UKAS dla certyfikacji produktów



Nr Certyfikatu 1122

Przykłady nieprawidłowego użycia

- Numer certyfikatu i/lub standard(y) nie mogą pojawić się w ramce i w środku logo (np. ani obok lub zamiast numeru akredytacji Alcumus ISOQAR, jak pokazano poniżej)



Rozmiar i kolor

Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR powinny być użyte tylko w odpowiedniej formie, rozmiarze i kolorze opisanym w tym dokumencie. Mogą być używane jako czarno-białe lub w pełnym kolorze, jak zaprezentowano w niniejszym dokumencie. Istnieje również możliwość drukowania lub użycia symboli UKAS i/lub logo ISOQAR w jednym kolorze, który jest dominującym kolorem na dokumencie lub, w przypadku papieru firmowego z nadrukiem, dominującym kolorem tuszu papieru firmowego.

Tam, gdzie symbol UKAS i/lub logo ISOQAR są odtwarzane elektronicznie, obowiązują następujące zasady:

- symbol UKAS i/lub logo ISOQAR należy odtwarzać w taki sposób, aby nie występowało wypełnianie
- nie może wystąpić degradacja i/lub zniekształcenie grafiki symbolu UKAS i/lub logo ISOQAR.
- Elektroniczne wersje symbolu UKAS i/lub logo ISOQAR powinny być dostarczone przez Alcumus ISOQAR.

Dozwolone są następujące działania:

- Można użyć wersji wytłoczonych lub wypukłych
- Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR mogą być zastosowane jako znaki wodne.

Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR powinno mieć minimalną wysokość (z wyłączeniem numeru akredytacji) **20 mm lub 100 pikseli**. Jakiegokolwiek powiększenie lub pomniejszenie muszą być wykonywane z zachowaniem proporcji, takie jakie występują we wzorach dostarczonych przez Alcumus ISOQAR. Symbol UKAS i logo ISOQAR oraz numer akredytacji należy traktować jako jedną całość w przypadku powiększania lub zmniejszania.

W wyjątkowych przypadkach, które są zwykle podyktowane ograniczeniem miejsca lub kosztami, symbol UKAS i/lub logo ISOQAR mogą być użyte w mniejszym rozmiarze. Jednak zawsze symbol UKAS i/lub logo ISOQAR muszą być czytelne, bez wypełniania.

Jeżeli symbol UKAS i/lub logo ISOQAR są drukowane na papierze o rozmiarze nie większym niż A4, ich wysokość nie powinna przekraczać **30 mm**. W przypadku większych formatów papieru, rozmiar można proporcjonalnie zwiększyć.

Ograniczenia w użyciu symbolu UKAS i logo ISOQAR

Organizacja nie może używać wyłącznie symbolu UKAS. Symbol UKAS może być używany tylko w połączeniu z logo ISOQAR, jak zaprezentowano w niniejszym dokumencie.

Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane w sposób sugerujący, że Alcumus ISOQAR certyfikuje działalność poza zakresem certyfikacji lub w jakikolwiek inny mylący sposób.

Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane w żaden sposób, który mógłby wprowadzić osobę czytającą w błąd co do statusu certyfikowanej organizacji.

Organizacja nie może używać symbolu UKAS i/lub logo ISOQAR w sposób, który mógłby naruszać warunki określone w niniejszym dokumencie.

Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane w sposób sugerujący, że Alcumus przyjmuje odpowiedzialność za działania prowadzone w zakresie certyfikacji.

Obowiązkiem każdej certyfikowanej organizacji jest zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia klienta/czytelnika w błąd co do zakresu i ograniczeń certyfikowanego zakresu, niezależnie od tego, czy dotyczy to zapytań ofertowych, podejmowanych prac, raportowanych wyników, wykorzystywania podwykonawców lub w jakimkolwiek materiale reklamowym.

Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR dla certyfikacji systemu(-ów) zarządzania nie mogą być umieszczane na zawiadomieniach, etykietach, dokumentach lub pisemnych ogłoszeniach umieszczanych na towarach lub produktach ani na pojazdach lub flagach certyfikowanej organizacji. Ograniczenie to dotyczy również opakowań podstawowych (np. blistrów, butelek, puszek itp.) oraz produktów promocyjnych.

Symbol UKAS nie może być użyty na żadnym pojeździe, na budynkach i flagach.

Symbol UKAS i/lub logo ISOQAR nie mogą być używane na sprawozdaniach z testów laboratoryjnych, kalibracji, wzorcowania, diagnostyki lub inspekcji.

Z chwilą zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji, certyfikowana organizacja powinna natychmiast zaprzestać rozpowszechniania informacji o certyfikacji, co oznacza usunięcie symbolu UKAS i/lub logo ISOQAR wyświetlanych na stronach internetowych oraz na wszelkich powiązanych materiałach i dokumentach marketingowych.

Jeżeli certyfikowana organizacja chce zastosować odniesienie do swojej certyfikacji, nie może określać siebie jako organizacji „akredytowanej”. Organizacja jest „Certyfikowana”, podczas gdy Alcumus ISOQAR jest „Akredytowany”.

Symbol UKAS dla certyfikacji produktu może być używany wyłącznie w związku z produktem, procesem lub usługą certyfikowaną w ramach akredytowanego programu certyfikacji produktu.

Ograniczenia dotyczące numerów identyfikacyjnych jednostki zatwierdzającej (Oznakowanie UKCA zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (Wyjście z UE Rozporządzenia 2019)

Oznaczenia UKCA / UKNI należy umieścić na koniec etapu zakładowej kontroli produkcji (ZKP), a po nich należy podać numer identyfikacyjny (jednostki zatwierdzającej) Alcumus ISOQAR.

Po oznaczeniu UKCA / UKNI i numerze identyfikacyjnym (jednostki zatwierdzającej) może znajdować się piktogram lub inny znak wskazujący na przykład kategorię użytkowania. Jednak takie oznaczenia nie mogą wprowadzać w błąd osób trzecich co do znaczenia i formy oznaczenia UKCA / UKNI.

W związku z tym takie znaki mogą być umieszczane na produkcie, jego opakowaniu lub dokumentacji dołączonej do produktu tylko pod warunkiem, że nie zmniejszą to czytelności i widoczności oznaczenia UKCA / UKNI.

ROZMIAR / KOLOR (forma i wymiary oznakowania UKCA / UKNI oraz numer identyfikacyjny jednostki zatwierdzającej)

Oznakowanie zgodności UKCA / UKNI zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych z 2011 r. (zachowane prawo UE EUR 305/2011) wraz ze zmianami wprowadzonymi przez przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (wyjście z UE) z 2019 r. oraz przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (wyjście z UE) z 2020 r. oraz zgodnie z załącznikiem ZA 3.1 normy BS EN 1090-1 oznakowanie „UKCA” / UKNI przybiera następujące formy:

:



513



513

Proszę kliknąć w poniższy link do oficjalnej strony internetowej, z której można pobrać znak **UKCA** oraz znak **UKNI**: www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking

Pod każdym logo powinien znajdować się numer jednostki zatwierdzającej Alcumus ISOQAR jako 513.

Logo UKNI należy stosować tylko wtedy, gdy produkt ma być wprowadzony na rynek Irlandii Północnej i musi mu towarzyszyć oznakowanie CE, tj. podwójna certyfikacja (Patrz następna strona dokumentu w celu zastosowania numeru identyfikacyjnego dotyczącego oznakowania CE; aby złożyć wniosek o znak CE prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Alcumus ISOQAR).

Rozmiar UKCA / UKNI

Znak UKCA / UKNI powinien mieć rozmiar co najmniej 5 mm i powinien pojawić się na opakowaniu oraz na samym produkcie, jeśli jest to wykonalne, wraz z numerem organu zatwierdzającego Alcumus ISOQAR w takich proporcjach, jak pokazano powyżej, umieszczony w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. (Wytyczne nie określają koloru).

Ulotki dotyczące instrukcji powinny być również opatrzone znakiem UKCA / UKNI.

Jeśli oznakowanie jest zmniejszane lub powiększane, należy zachować proporcje podane na rysunku znajdującym się powyżej.

Różne elementy oznakowania UKCA / UKNI muszą mieć zasadniczo ten sam wymiar w pionie, który nie może być mniejszy niż 5 mm i muszą być umieszczone w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny.

Oznaczenie UKCA / UKNI musi być umieszczone na produkcie lub na jego tabliczce znamionowej. Jeżeli jednak nie jest to możliwe lub nie jest zagwarantowane ze względu na rodzaj produktu, należy je umieścić na opakowaniu (jeżeli występuje) oraz na dokumentach towarzyszących, jeżeli dane ustawodawstwo przewiduje takie dokumenty.

Klient nie może używać samego znaku UKCA / UKNI bez numeru identyfikacyjnego Alcumus ISOQAR.

Klient nie może składać ani zezwalać na jakiegokolwiek wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące jego oznakowania zgodności UKCA / UKNI.

Klient nie może wykorzystywać ani zezwalać na wykorzystanie dokumentacji certyfikacji ZKP lub jakiegokolwiek jej części w sposób wprowadzający w błąd.

Z chwilą zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji, klient zaprzestanie używania logo z numerem identyfikacyjnym Alcumus ISOQAR na wszystkich materiałach reklamowych, które zawierają odniesienie do certyfikacji, zgodnie z ustalonym terminem użycia. (Na przykład produkt, który był wcześniej wytwarzany w ramach ZKP).

Ograniczenia numerów identyfikacyjnych jednostki zatwierdzającej (Oznakowanie UKCA zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (Wyjście z UE) Rozporządzenia 2019)

Klient ma obowiązek zmienić wszystkie materiały reklamowe, gdy zakres certyfikacji został zredukowany, rozszerzony lub zmieniony zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych 2011 (prawo UE 305/2011) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (wyjście z UE) z 2019 r. oraz przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (wyjście z UE) z 2020 r. i BS EN 1090-1.

Klient nie powinien sugerować, że certyfikacja (i numer identyfikacyjny Alcumus ISOQAR) dotyczy działań, które są poza zakresem certyfikacji.

Klient nie powinien używać swojej certyfikacji (oraz numeru identyfikacyjnego Alcumus ISOQAR) w sposób, który mógłby zdyskredytować jednostkę zatwierdzającą (Alcumus ISOQAR) i/lub system certyfikacji lub UKAS i utracić zaufanie publiczne.

Użycie znaku CE

Nasi audytorzy sprawdzą poprawność użycia symboli, logo i numerów identyfikacyjnych zatwierdzonych jednostek (oznakowanie UKCA / UKNI zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych z 2011 r. (zachowane prawo UE 305/2011 EUR) ze zmianami wprowadzonymi do wyrobów budowlanych (zmiana itp.) (UE Exit) Rozporządzenia 2019 i Nowelizacja Wyrobów Budowlanych itp.) (Wyjście UE) Rozporządzenia 2020 podczas normalnych, planowanych wizyt nadzoru. Oddzielne zasady obowiązują dla tych klientów, którzy mają certyfikat CE za pośrednictwem naszej jednostki notyfikowanej "Partner" Omni; Jednak w praktycznych terminach są one podobne do numeru identyfikacyjnego "2819" jednostki notyfikowanej do stosowania w stosowaniu znaku CE.



2819

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące używania logo Alcumus ISOQAR i/lub symbolu UKAS, skontaktuj się z członkiem Działu Technicznego Alcumus ISOQAR pod numerem 0161 866 6188.

Użycie zastąpionych symboli UKAS i logo ISOQAR

- Poniższe logo zostały zastąpione logo, które pojawia się na stronie 1 (również zilustrowane poniżej). Mają inną czcionkę i kolor.
- Nie ma ograniczeń czasowych, aby zastąpić logo nową wersją, ale prosimy, aby klient starał się zmienić logo w dogodnym dla siebie czasie, na przykład podczas tworzenia nowych dokumentów lub zmian w istniejących.



- W przypadku, gdy stare logo jest wyświetlane na pojazdach, jego używanie może być kontynuowane do końca użytkowania pojazdu przez klienta, ale nie powinno być używane na żadnym pojeździe zastępczym ani przenoszone na inny pojazd.
- Naklejki z logo Alcumus ISOQAR i standardami, które mogą być stosowane na pojazdach, można kupić w Alcumus ISOQAR pobierając formularz zamówienia [tutaj](#) lub kontaktując się z Działem Finansowym.
- Ustalenia przejściowe dla certyfikowanych organizacji do przejścia na nowe symbole akredytacji UKAS są następujące:
- Materiały cyfrowe – 1 rok od daty wprowadzenia (do 1 lutego 2022)
- Materiały drukowane – 2 lata od daty wprowadzenia (do 1 lutego 2023)
- Certyfikaty – 3 lata od daty wprowadzenia (do 1 lutego 2024)

O Alcumus ISOQAR

Pomagamy organizacjom tworzyć lepsze miejsca pracy poprzez szeroki zakres wspólnych i sektorowych standardów i ocen zgodności, pozwalając im wykazać swoim klientom, konkurentom, dostawcom i pracownikom, że są zaangażowane w bycie najlepszymi, jak to tylko możliwe poprzez minimalizowanie ryzyka, wprowadzanie zmian, wprowadzanie ulepszeń i zdobywając więcej zleceń.

Jako jedna z największych brytyjskich jednostek certyfikujących akredytowanych przez UKAS możemy auditować, certyfikować i szkolić organizacje w wielu sektorach.

Pracujemy na całym świecie, więc możemy pomóc firmom uzyskać przewagę konkurencyjną wszędzie tam, gdzie nas potrzebują.

O Alcumus

Alcumus jest wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania ryzykiem, zapewniając klientom wiedzę i wsparcie, aby pomóc im zidentyfikować i zminimalizować ryzyka, zapewnić zgodność z przepisami i bezpieczeństwo ludzi. Wspiera zarówno brytyjskich, jak i międzynarodowych klientów - z których wielu znajduje się w indeksie FTSE 100 - z szerokim zakresem usług zarządzania ryzykiem. Obejmuje to produkty z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, oprogramowanie EHSQ, certyfikację akredytowaną przez UKAS oraz usługi wsparcia w zakresie HR i BHP.

Nasi ludzie są w centrum naszej działalności, budując silne relacje z naszymi klientami, aby zrozumieć ich potrzeby, zminimalizować ryzyko i zapewnić zgodność z przepisami poprzez dogłębną znajomość sektora, przepisów i wyzwań.